

MODELO
RD200VL

Standby/Prime
200 kW/175 kW

60
Hz

EPA
Tier3

1800
RPM

Generador insonorizado



IMAGEN REFERENCIAL

CONFIGURACIONES

Voltaje (Ph-Ph)		208V	240V	480V
Fase		3 PH	3 PH	3 PH
Factor de potencia	Cos Phi	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	Hz	60	60	60
Controlador	Deepsea	7320 MKII	7320 MKII	7320 MKII
Breaker	ABB			
Motor	Volvo penta	TAD 851GE	TAD 851GE	TAD 851GE
Alternador	Stamford	UCD274-K	UCD274-K	UCD274-K
Conexión		12 Lead wye	12 Lead delta	12 Lead delta

STANDBY

Potencia				
Potencia	KW	200	200	200
Amperaje	KVA	250	250	250
	A	694	602	300

PRIME

Potencia				
Potencia	KW	175	175	175
Frecuencia	KVA	219	219	219
Amperaje	A	569	526	263

Certificaciones y estándares

- EPA Tier 3 (refiere al control de emisiones de motor)
- IBC 2018 y ASCE/SEI7-16 - opcional (refiere a certificación sísmica)
- UL 2200 - (refiere a ratings y ensamble generador)
- UL 142 - (refiere a tanque subbase)
- Generador testado bajo ISO 8528-5 para respuesta transitoria
- Diseño de producto verificado, calidad e integridad de rendimiento
- Los sistemas del generador son probados como prototipos y en fábrica

Política de garantía

- Motor y ensamble garantía por un periodo de 2 años o 2,000 horas de operación.
- Componentes eléctricos garantía por un periodo de 2 años o 2,000 horas de operación.

Prime Power (PRP): Según la norma ISO 8528-1:2018, la potencia en funcionamiento continuo es la máxima potencia que un grupo electrógeno es capaz de suministrar de manera continua mientras abastece una carga eléctrica variable, cuando opera durante un número ilimitado de horas al año bajo las condiciones operativas acordadas, con los intervalos y procedimientos de mantenimiento realizados según lo prescrito por el fabricante. La potencia media permisible durante 24 horas de funcionamiento no debe superar el 70 % de la PRP.

Emergency Standby Power (ESP): Según la norma ISO 8528-1:2018, la potencia de reserva para emergencias es la máxima potencia disponible durante una secuencia variable de suministro eléctrico, bajo las condiciones operativas establecidas, que un grupo electrógeno es capaz de proporcionar en caso de un apagón de la red eléctrica o bajo condiciones de prueba durante hasta 200 horas de funcionamiento al año, con los intervalos y procedimientos de mantenimiento realizados según lo prescrito por los fabricantes. La potencia media permisible durante 24 horas de funcionamiento no debe superar el 70 % de la ESP.

Especificaciones de aplicación

MOTOR

Fabricante	Volvo Penta	Desplazamiento	L (in ³)	7.7 (470)
Modelo	TAD 851GE	Diámetro x carrera	mm (in)	110x135 (4.33x5.31)
Configuración	6 cylinders in line	Frecuencia	Hz	60
Gobernador	Electronic VOLVO/EMS 2	Velocidad	RPM	1800
Certificación EPA	Tier 3	Relación compresión		17.5:1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Fitting succión comb.	1/2" NPT Female
Fitting retorno comb.	3/8" NPT Female
Tipo de inyección	direct injection

REQUERIMIENTOS DE AIRE

Tipo de aspiración	Turbocharged, CAC	
Flujo aire enfriam. radiador	m3/min(CFM)	390(13781)
Flujo aire a la entrada	m3/min(CFM)	23.5(831)

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Cap. total de lubricante	L (gal)	27 (7.1)
Especif. del lubricante		SAE 15W-40

SISTEMA DE ESCAPE

Max. contrapresión de escape	kPa (in. H2 O)	10 (40)
Vol. gas a la temp. chimenea	m3/min(CFM)	54.5(1926)
Gas temp. (chimenea)	°C (°F)	440(824)

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Cap. de refrigerante	L(gal)	41 (10.8)
Cap. Ambiental radiador	°C (°F)	55 (131)
Max. Restricción aire de enf.	kPa (in.H2O)	0.12 (0.5)

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	Volt DC	24
---------	---------	----

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

		STANDBY
A 100% carga	L/hr (gal/hr)	61.32(16.20)
A 75% carga	L/hr (gal/hr)	45.80(12.10)
A 50% carga	L/hr (gal/hr)	31.42(8.37)



Especificaciones de alternador

DATOS GENERALES

60 Hz

Fabricante	Stamford
Modelo	UCD274-K
Rodamientos	Nº 1
Polos	Nº 4
Insulación standby- prime	Clase H
Enclosure (according IEC-34-5)	IP23
Temp. Rise Standby- prime	°C 150/40- 125/40
AVR	SX460 Regulación de voltage (+/- 1%)
Tipo de sistema de excitación	Self Excited



Especificaciones de panel de control

Deepsea 7320 tiene la capacidad de arranque automático y manual. Las lecturas digitales incluyen: voltaje entre cada fase y neutro, voltaje entre fases, amperios por fase, frecuencia, potencia en kW y kVA, factor de potencia, kWh acumulados diariamente, mensualmente y anualmente, reserva de combustible, presión del aceite, temperatura del refrigerante, voltaje de la batería y voltaje de carga del alternador, velocidad del motor y horas de funcionamiento. Las alarmas del motor incluyen alta temperatura del refrigerante, baja presión de aceite, parada de emergencia activada, falla de carga de la batería, nivel bajo de refrigerante, nivel bajo de combustible, exceso de velocidad, velocidad insuficiente y voltaje de batería bajo.

Alarmas de motor

Alta temperatura del refrigerante, baja presión de aceite, nivel bajo de refrigerante, apagado inesperado, nivel bajo de combustible, falla de parada, voltaje de batería bajo, falla del alternador de carga de batería, exceso de velocidad, velocidad insuficiente, falla de arranque y apagado de emergencia. Soporte para motores con una unidad de control electrónica (ECU) (J1939, Modbus y otras interfaces propietarias); códigos de alarma mostrados en forma de texto.


Alarmas de alternador

Sobrecarga, desequilibrio de voltaje, sobrevoltaje, subtensión, sobrefrecuencia, bajada de frecuencia, Cortocircuito, y potencia inversa.




Principales características


- Pantalla multilingüe
- Arranque automático en caso de fallo en la red eléctrica
- El tiempo de funcionamiento del motor se puede registrar para facilitar el mantenimiento y la reparación de la unidad
- Configuración y disposición de botones amigable para el usuario
- La pantalla LCD puede mostrar múltiples parámetros simultáneamente.
- Compatible con motores de inyección electrónica de combustible (EFI)
- Calificación IP65" (refiriéndose a la resistencia a polvo y agua)
- Configuración a través de PC y panel frontal
- Totalmente configurable a través de PC utilizando comunicación USB, RS232 y RS485
- Compatibilidad con sensores desde 0 V hasta 10 V y desde 4 mA hasta 20 mA.



- ① Botón de emergencia
- ② Pantalla LCD
- ③ Botones de operación



- ④ Cargador batería
DSE9701 24V 5A
- ⑤ MCB (Minicircuit
Breaker)
- ⑥ Enclosure
Galvanil



Level 1 y 2 cabinas incluyen foam de atenuación sonido (una capa).
Level 3 cabina incluye foam de atenuación sonido (tres capas).
Cabina manufacturado en **ALUMINIO** con un rating de 140 MPH frente a vientos, certificado acorde a **IBC2018** y **ASCE/SEI7-16**
Generadores ensamblado bajo listado **UL 2200**



Dimensiones, peso y nivel de sonido

	Largo (mm) L	Ancho (mm) W	Altura (mm) H	Peso (kg)	Nivel sonido dB(A)@7m
Generador abierto					
Opentype	3023	1143	1601	4,536	85 +/- 2
Opentype c/daytank 120USG	3023	1143	1804	4,763	85 +/- 2
Generador insonorizado					
Level 1	-	-	-	-	- +/- 2
Level 2	3963	1728	1829 + C	5,897	77 +/- 2
Level 3	3963	1880	1956 + C	7,258	72 +/- 2

Todas las medidas son aproximadas y se proporcionan únicamente con fines de estimación. Los pesos no incluyen el peso del combustible. Los niveles de sonido se miden a **23 pies (7 metros)** acorde con la **ISO 8521-10**

Tanque subbase

			PARED SIMPLE		PARED DOBLE				
			8 hr - gal	12 hr - gal	24 hr - gal	48 hr 700 gal	72 hr 1000 gal		
A	Largo	mm	-	-	-	3963	3963	Tanques subbase manufacturados en acero Tanques pared doble manufacturados bajo listado UL142	
B	Ancho	mm	-	-	-	1728	1728		
C	Altura	mm	-	-	-	610	915		

Partes externas de un **generador insonorizado**

Partes internas de un **generador insonorizado**

Configuración **opcional**
Generador

- Tipo carretón
- Generador para sincronismo
- Aisladores antisísmicos

Breaker

- SIEMENS

Motor

- Calentadores de anticondensación

Alternador

- Calentadores de anticondensación

Tanque

- Daytank externo
- Tanque externo

Accesorios adicionales:

- Alarma de alta-baja combustible
- Detector de ruptura pared externa

Sistema de control

- Interruptor de transferencia automática(ATS)
 - ABB, OSEMCO and VITZRO (NEMA 3R, 4X, 12) (Acero, Aluminio, Galvanil o SS)
- Sistema de sincronismo:
 - Deepsea DSE8620